CONTACTEUR À FLOTTEUR

Contacteur à flotteur DOLOMIT

Pour commande de pompe, vanne, etc. en fonction d'un niveau de liquide.
Contact inverseur.
Pouvoir de coupure 16 (A) - 220 V. 3 fils.
Livré avec contrepoids.
Température maximum d'utilisation : 80°C.

Modèle micro : caractéristiques techniques identiques mais avec dimensions réduites.

Code réf.	Longueur du câble	Type	Condit.	Prix h.t. €
22L0424020	2 m avec contrepoids	micro-IGM2	1	34,08
22L0424030	3 m avec contrepoids	micro-IGM3	1	40,82
22L0424050	5 m avec contrepoids	micro-IGM5	1	44,10
22L0420210	10 m avec contrepoids	IGD 10	1	63,57
22L0420220	20 m avec contrepoids	IGD 20	1	83,80
22L0499020	Contrepoids pour contacteur DOLOMIT	CP/NSD	1	11,94

CASSE-VIDE

Casse-vide N36

Casse-vide à forte capacité d'entrée d'air.
S'ouvre automatiquement à l'atmosphère quand un vide est créé.
S'installe au point le plus haut de l'installation ou directement sur le haut du réservoir.
Corps laiton. Clapet POM. Ressort acier inox (302).
Chapeau d'évent en PVC haute résistance.
Température maxi. : 120°C.
Pression maxi. : 14 bar.

Code réf.	Diamètre	Type	Condit.	Prix h.t. €
2226500	M 1/2" (15X21)	N 36	1	30,93
2226503	M 3/4" (20X27)	N 36	1	32,96