



Semblable à la photo ci-dessus

Fiche technique

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale P_N	10 bar
Température du fluide max. T_{max}	70 °C
Température du fluide min. T_{min}	2 °C
Min. température ambiante T_{min}	0 °C
Température ambiante max. T_{max}	40 °C
Plage de température à une température ambiante max +40 °C T	+2...+70

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1~230 V, 50/60 Hz
Puissance nominale du moteur P_2	0,02 kW
Courant nominal I_N	0,26 A
Vitesse min. n_{min}	1200 1/min
Vitesse max. n_{max}	3500 1/min
Puissance absorbée $P_{1 min}$	3 W
Puissance absorbée $P_{1 max}$	25 W
Émission	EN 61000-6-3
Immunité	EN 61000-6-2
Compatibilité électromagnétique	EN 61800-3
Classe d'isolation	F
Classe de protection moteur	IPX4D
Régulation de vitesse	Convertisseur de fréquence
Protection moteur	non

Matériaux

Corps de pompe	Acier inoxydable
Roue	PPE-GF30
Arbre	acier inoxydable
Matériau du palier	Carbone, imprégné de résine

Dimensions de montage

Bride côté aspiration <i>DN_s</i>	G 1¼
Bride côté refoulement <i>DN_d</i>	G 1¼
Entraxe <i>L₀</i>	150 mm