

DETENDEUR FF 10BIS CORPS BRONZE ACS DIA 2



Caractéristiques techniques

Dimensions : DN 1/2 au DN 4"

Raccordement : A Visser FF

Pression : Amont : 25 Bar

Aval : 1 à 6 Bar

Température : -10° C , + 80° C (40° pour fioul)

Corps : Bronze

Montage : Horizontal (conseillé), vertical (Sens de la flèche)

Application : Eau - ECS - Air - Fioul - Gaz neutre

| DN | D | | A | B | C | G | Poids (kg) |
|-----|-------|---------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| | " | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 10 | 3/8 | 12/17 | 48 | 120 | 92 | 92 | 1,25 |
| 15 | 1/2 | 15/21 | 48 | 120 | 92 | 92 | 1,25 |
| 20 | 3/4 | 20/27 | 55 | 130 | 108 | 108 | 1,75 |
| 25 | 1 | 26/34 | 60 | 160 | 123 | 123 | 2,70 |
| 32 | 1 1/4 | 33/42 | 77 | 180 | 155 | 155 | 4,80 |
| 40 | 1 1/2 | 40/49 | 84 | 205 | 172 | 172 | 6,50 |
| 50 | 2 | 50/60 | 105 | 235 | 198 | 198 | 9,80 |
| 60 | 2 1/4 | 60/70 | 105 | 235 | 198 | 198 | 9,80 |
| 65 | 2 1/2 | 66/76 | 118 | 270 | 215 | 215 | 13,50 |
| 80 | 3 | 80/90 | 143 | 300 | 234 | 234 | 17,90 |
| 100 | 4 | 102/114 | 120 | 350 | 250 | 260 | 33,60 |

